




风冷振动台参数

动圈布孔图





备注：
动圈布孔默认公制尺寸，单位 (mm)，
英制布孔可选，特殊布孔需求，
请与销售人员联系。



风冷系统型号	TS1-150	TS1.5-150	TS2-150	TS3-150	TS6-230	TS10-240	TS10D-240
额定正弦/随机激振力 (kN)	1	1.5	2	3	6	10	10
冲击激振力 (kN)	2	3	4	6	12	20	20
频率范围 (Hz)	5-4,500	5-4,500	5-4,500	5-4,000	5-3,500	5-3,000	5-4,500
最大加速度 (m/s ²)	500	750	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
最大速度 (m/s)	2	2	2	2	1.8	1.8	1.8
最大位移 (mm)	25	25	25	25	51	51	51
最大负载 (kg)	70	70	70	120	300	300	300
运动部件等效质量 (kg)	2	2	2	3	6	10	10
台面直径 (mm)	150	150	150	150	230	240	240
隔振频率 (Hz)	3	3	3	3	3	2.5	2.5
台面布孔	13* M8	13* M8	13* M8	13* M8	17* M8	17*M10	17*M10
漏磁	< 3 mT (30 Gs)	< 1 mT (10 Gs)	< 1 mT (10 Gs)	< 4 mT (40 Gs)			
台体重量 (Kg)	420	420	420	510	615	930	950
台体尺寸 (mm)	745*560*658	745*560*658	745*560*658	805*560*663	875*560*727	966*640*786	1016*640*843
功放型号	PWA1	PWA1.5	PWA 2	PWA 3	PWA 6	PWA 10	PWA 10
额定输出功率 (kVA)	1	1.5	2	3	6	10	10
最大输出电压 (V)	110	110	110	110	120	120	120
最大输出电流 (A)	17	35	35	35	66	110	110
功率要求 (kVA)	4	4.5	5.5	6.5	16	21	21
功放重量 (kg)	285	285	285	285	285	285	285
功放尺寸 (mm)	605*980*1150	605*980*1150	605*980*1150	605*980*1150	605*980*1150	605*980*1150	605*980*1150
冷却方式	风冷						
风机型号	CD200	CD200	CD200	CD200	CD1000	CD1000	CD1000T
风机功率 (kW)	0.75	0.75	0.75	0.75	4	4	4
风机流量 (m ³ /s)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.33	0.33	0.33
风机风压 (kPa)	1	1	1	1	3.5	3.5	3.5
重量 (Kg)	25	25	25	25	120	120	120
尺寸 (mm)	496*382*1005	496*382*1005	496*382*1005	496*382*1005	792*557*1260	792*557*1260	792*557*1260

动圈布孔图

备注：
动圈布孔默认公制尺寸，单位 (mm)，
英制布孔可选，特殊布孔需求，
请与销售人员联系。






风冷系统型号	TS20-320	TS20-445	TS20LS3-340	TS30-370	TS30LS4-445	TS40-370
额定正弦/随机激振力 (kN)	20	20	20	30	30	40
冲击激振力 (kN)	40/60	40/60	40/60	60/90	60/90	80/120
频率范围 (Hz)	5-3,000	5-2,800	5-3,000	5-2,800	5-2,600	5-2,800
最大加速度 (m/s ²)	1,000	700	800	1,000	750	1,300
最大速度 (m/s)	2	2	2	2	1.8	2
最大位移 (mm)	51	51	76	51	100	51
最大负载 (kg)	300	300	300	500	500	500
运动部件等效质量 (kg)	20	28	25	30	40	31
台面直径 (mm)	320	445	340	370	445	370
隔振频率 (Hz)	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
台面布孔	17*M10	17*M10	21*M10	17*M10	17*M10	17*M10
漏磁	< 1 mT (10 Gs)					
台体重量 (Kg)	1750	1750	1750	2550	2550	2550
台体尺寸 (mm)	1136*710*1052	1136*710*1052	1136*710*1066	1230*790*1155	1230*790*1231	1230*790*1155
功放型号	PWA20	PWA20	PWA20	PWA30	PWA30	PWA40
额定输出功率 (kVA)	20	20	20	30	30	40
最大输出电压 (V)	120	120	120	120	120	120
最大输出电流 (A)	230	230	230	300	300	400
功率要求 (kVA)	44	44	44	54	54	73
功放重量 (kg)	330	330	330	585	585	700
功放尺寸 (mm)	605*910*1800	605*910*1800	605*910*1800	605*910*1800	605*910*1800	605*1000*2110
冷却方式	风冷					
风机型号	CD3000	CD3000	CD3000	CD3000	CD3000	CD5000
风机功率 (kW)	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	15
风机流量 (m ³ /s)	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	1.1
风机风压 (kPa)	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	7.7
重量 (Kg)	235	235	235	235	235	285
尺寸 (mm)	915*721*1445	915*721*1445	915*721*1445	915*721*1445	915*721*1445	1163*874*1882

动圈布孔图

备注:

动圈布孔默认公制尺寸,单位(mm),
英制布孔可选,特殊布孔需求,
请与销售人员联系。



风冷系统型号	TS50LS4-445	TS60-445	TS60LS3-445	TS60LS4-445	TS65LS3-480	TS70LS3-550
额定正弦/随机激振力 (kN)	50	60	60	60	65	70
冲击激振力 (kN)	100/150	120/180	120/180	120/180	130/195	140/210
频率范围 (Hz)	5-2,500	5-2,600	5-2,600	5-2,500	5-2,700	5-2,500
最大加速度 (m/s ²)	850	1,000	1,000	1,000	920	850
最大速度 (m/s)	2	2	2	2	2	2
最大位移 (mm)	100	51	76	100	76	76
最大负载 (kg)	800	800	800	800	1,000	1,000
运动部件等效质量 (kg)	59	60	55	60	70	82
台面直径 (mm)	445	445	445	445	480	550
隔振频率 (Hz)	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
台面布孔	17*M12	17 * M12	17*M12	17*M12	17*M12	33*M12
漏磁	< 1 mT (10 Gs)	<1mT (10Gs)	< 1 mT (10 Gs)			
台体重量 (Kg)	4550	4550	4550	4550	4550	7300
台体尺寸 (mm)	1636*1104*1340	1636*1104*1274	1636*1104*1285	1636*1104*1340	1636*1104*1276	1636*1104*1276
功放型号	PWA50	PWA60	PWA60	PWA60	PWA70	PWA70
额定输出功率 (kVA)	50	60	60	60	70	70
最大输出电压 (V)	120	120	120	120	120	120
最大输出电流 (A)	500	550	550	550	580	580
功率要求 (kVA)	82	95	95	95	108	108
功放重量 (kg)	780	850	850	850	900	900
功放尺寸 (mm)	605*1000*2110	605*1000*2110	605*1000*2110	605*1000*2110	605*1000*2110	605*1000*2110
冷却方式	风冷					
风机型号	CD5000	CD7000	CD7000	CD7000	CD7000	CD7000
风机功率 (kW)	15	22	22	22	22	22
风机流量 (m ³ /s)	1.1	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
风机风压 (kPa)	7.7	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
重量 (Kg)	285	390	390	390	390	390
尺寸 (mm)	1163*874*1882	1163*959*1882	1163*959*188	1163*959*1882	1163*959*1882	1163*959*1882